



# Q22L

**11 ASIENTOS**



\*Imágenes referenciales

**CENTRAL TELEFÓNICA: (01) 611-4040**

## LOCALES DE ATENCIÓN

### LIMA Y CALLAO:

**Callao:**

Av. Elmer Faucett 217, Tarapacá

**Surquillo:**

Av. Tomás Marsano 280, Surquillo

**La Victoria:**

Av. Canadá 1160, Santa Catalina

**Huaura:**

Avi Motors - Av. Cruz Blanca 2254, Huacho

### PROVINCIA:

**La Libertad:**

Av. Teodoro Valcárcel 983, Santa Leonor, Trujillo.

Incamotors - Av. America Oeste 550 (Mali Plaza), Trujillo

**Cajamarca:**

Av. Vía Evitamiento Norte 234, El Bosque, Cajamarca.

**Arequipa:**

Variante Uchumaya Km. 5, Uchumayo, Arequipa.

Incamotors - Av. Parra 122, Cercado

**Piura:**

Carretera Parque Industrial Futura Lt. 6D-2, Veintiséis de Octubre, Piura.

Incamotors - Av. Wiese 229 (Frente a Real Plaza), Piura

**Ancash:**

Automecánica San Miguel - Av. Enrique Meiggs 1115, Chimbote

**Ayacucho:**

Záfiro Motors - Av. Cusco 330, Ayacucho

**San Martín:**

Carr Marginal Sur km 2.5, Tarapoto

**Apurímac:**

Autokarr - Av. Sesquicentenario Nro. S/N, Andahuaylas

# KARRY Q22L

## Pasajeros

PARÁMETROS BÁSICOS	Q22L (11 asientos)	
	Versión Estándar	Versión Full
Largo*Ancho*Alto	4430×1626×1930 mm	
Distancia entre ejes	2800 mm	
Peso bruto del vehículo	2125 kg	
Peso en vacío	1300 kg	
Carga útil	825 kg	
Especificación de neumáticos	175/65 R14 C	
Número de neumáticos	4	
Velocidad máxima	118 km/h	
Altura mínima al suelo (carga completa)	155 mm	
Radio de giro mínimo	5.25 m	
Capacidad (asientos)	11:2+3+3	

CHASIS	
Modelo de motor	ACTECO-SQR472WB
Tipo de motor	DOHC,16V, 4 cilindros en línea, MPI
Nivel de emisiones	EuIV+OBD
Cilindrada del motor	1173 cc
Tipo de combustible	Gasolina
Potencia máxima	59 kW / 79.1 hp @ 6000 rpm
Par máximo	106 N·m/3500~4500 rpm
Tipo de transmisión	5 MT
Sistema de dirección (hidráulico/electrónico)	Asistencia electrónica
Relación de reducción final	4.778
Capacidad del depósito de combustible	40 L
Tipo de tracción	Tracción posterior
Sistema de freno (delantero/trasero)	Disco delantero/Tambor trasero
Sistema de suspensión (delantero/trasero)	Suspensión delantera: Macpherson independiente; Suspensión trasera: No independiente tipo ballesta

EQUIPAMIENTO		
Material de los asientos		Tela
Espejos exteriores del mismo color que la carrocería (manual)		✓
Reposacabezas completo del asiento del vehículo		✓
Cinturón de seguridad delantero de tres puntas		✓
Tercera luz de freno		✓
Faro antiniebla delantero		✓
Faro antiniebla trasero		✓
ABS+EBD	-	✓
Bolsas de aire frontales dobles	-	✓
Calefacción		✓
Seguro para niños		✓
Mando central de cuatro puertas + mando a distancia	-	✓
Radio de control eléctrico		✓
Aire acondicionado manual (Delantero)		✓
Aire acondicionado manual (Superior)		✓
Cristal de la puerta delantera de subida y bajada eléctrica		✓
Pantalla + cámara de retroceso	-	✓

### Ahorro/economía de energía

Motor ACTECO de desarrollo propio de Chery, equipado en vehículos Chery, con ventas anuales superiores a 1 millón de unidades, eficiente en ahorro de combustible, mucho más que el mismo nivel de potencia.

El consumo total de combustible de 100 km llega a ser tan bajo como 5.8 L.

Compatibilidad entre pasajeros y carga.

La puerta trasera del vehículo tiene 1,322 mm de ancho y 1,240 mm de alto, lo que facilita la carga y descarga de mercancías.

Comodidad/Confiabilidad

Cuero duradero, muy competitivo en el mercado, el elegido para los vehículos de logística urbana.

Control de calidad del auto, experiencia comfortable, orientada a las personas, manejo más cómodo.