LOCALES DE ATENCIÓN

LIMA Y CALLAO:

Callao:
Av. Elmer Faucett 217, Tarapacá
Surquillo:
Av. Tomás Marsano 280, Surquillo
La Victoria:
Av. Canadá 1160, Santa Catalina
Huaura:
Avi Motors - Av. Cruz Blanca 2254, Huacho

PROVINCIA:

Ica:
Incamotors - Av. Panamericana Sur km. 296, Ica
La Libertad:
Av. Teodoro Valcárcel 983, Santa Leonor, Trujillo.
Incamotors - Av. America Oeste 550 (Mali Plaza), Trujillo
Cajamarca:
Av. Vía Evitamiento Norte 234, El Bosque, Cajamarca.
Arequipa:
Variante Uchumaya Km. 5, Uchumayo, Arequipa.
Incamotors - Av. Parra 122, Cercado

Piura:
Carretera Parque Industrial Futura Lt. 6D-2, Veintiséis de Octubre, Piura.
Incamotors - Av. Wiese 229 (Frente a Real Plaza), Piura
Ancash:
Automecánica San Miguel - Av. Enrique Meiggs 1115, Chimbote
Ayacucho:
Zafiro Motors - Av. Cusco 330, Ayacucho
San Martín:
Carr Marginal Sur km 2.5, Tarapoto
Apurímac:
Autokarr - Av. Sesquicentenario Nro. S/N, Andahuaylas

KARRY Q22D

Minitruck / Cabina Simple / rodado simple

PARÁMETROS BÁSICOS

Largo*Ancho*Alto	4873×1603×1890 mm
Dimensiones de la baranda	3000×1500×325 mm
Distancia entre ejes	3050 mm
Peso bruto del vehículo	2160 kg
Peso en vacío	1130 kg
Carga útil	1030 kg
Especificación de neumáticos	175/70R14C
Velocidad máxima	130 km/h
Altura mínima al suelo	155 mm
Radio de giro mínimo	6 m

CHASIS

Modelo de motor	DAM15DR
Tipo de motor	4 cilindros en línea, DOHC
Tipo de combustible	Gasolina
Nivel de emisiones	Euro VI B
Cilindrada del motor	1498 cc
Potencia máxima	85kW / 113.9Hp @ 6000 rpm
Par máximo	150/4300~4500 N·m/rpm
Tipo de transmisión	5MT
Relación de reducción final	4.778
Capacidad del depósito de combustible	40 L
Sistema de freno	Disco delantero/Tambor trasero
Sistema de suspensión (delantera/trasera)	Suspensión delantera: Macpherson independiente; Suspensión trasera: No independiente de ballesta
Sistema de dirección	Asistencia electrónica

EQUIPAMIENTO

ABS+EBD	✔
Elevavidrios	Manual
Aire acondicionado manual frío-calor	Manual
Faros antiniebla	Delantero / trasero
Material de los asientos	Tela
Faro delantero regulable eléctricamente	✔

Nota："✔"Equipado, "-"No disponible, " "Opcional.

Nimble/Cargo Box
Distancia entre ejes 3050 mm, radio de giro 6 m, recorre fácilmente las calles de la ciudad.
La longitud de 3000 mm del compartimiento de carga es mejor que la de la misma clase, lo que demuestra una excelente capacidad de carga.
Confort/Confiabilidad
La gestión del proceso de producción y control de calidad a nivel de los pasajeros del vehículo, por lo que el resto puede estar tranquilo y utilizarlo con confianza..
Motor ACTECO de desarrollo propio de Chery, equipado en vehículos Chery, con ventas anuales superiores a 1 millón de unidades, eficiente en ahorro de combustible, mucho más que el mismo nivel de potencia.
Seguro
ABS+EBD de serie, mejora el rendimiento de la seguridad activa del vehículo.
Diseño de carrocería tipo jaula, espacio delantero extralargo, diseño de la viga del parachoques, protección del compartimento del motor.